



Zellensprechstelle WS908-EV

Artikel-Nr.: QN35.0110

Brutto CHF/Stk 1'405.00

Beschreibung

Abm.(BH) 120x280 mm, Frontplatte Alu (5 mm) farblos eloxiert, IP54, vandalengeschützt, inkl. Sabotagekontakt, 1 Piezoruftaste mit LED Anzeige (erfordert Einlasskasten UPK31), RJ45/PoE

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	120 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	5 mm
Gewicht	900 g
Montageart	Unterputz
Montagehöhe (Oberkant)	1.50 m
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP54
Schutz gegen Vandalismus	Ja
Schlagfest	Ja
Einsatztemperatur	-20 bis +50 °C

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



28.04.2025

Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Schwanenhals	Nein
Bedienung Typ	Piezotaste
Anzahl der Ruftasten	1
Anzahl der Kanäle	8999
Bedienung Türöffner	Nein
Einzelruffunktion	Ja
Gruppenruffunktion	Ja
Rufabschaltung	Nein
Rufumleitung	Nein
Schaltfunktionen	Nein
Signalisierung am Gerät	akustisch
Funktions-Lampen	Nein
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Netzwerktechnik
Stromversorgung	Power over LAN
Anschlussart	Buchse RJ45
Anschlussadern	Ethernet
Klassifikation	
Kategorie	Sprechstellen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

28.04.2025 2 / 2