



Zentrale BVS20

Artikel-Nr.: DQ00.0020

Brutto CHF / Stk **278.00**

Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS20 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Türöffneranschluss: gespiesen, 12 VAC/1 A, 230 VAC
- Türöffnerzeit: 0.8 bis 8 s
- Lichtschaltkontakt: potentialfrei, Schliesser, Belastbarkeit max. 24 VDC / 2A
- Lichtschaltzeit: 0.8 s bis 5 min
- kurzschlussfest / Überlastschutz

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	75 mm
Breite in Teilungseinheiten	4
Montageart	DIN-Schienenmontage
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	grau

Funktionen / Anzeigen

Schaltausgang für Türöffner 12 VAC / 1 A

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

×

20.11.2025

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Eingangsspannung bei AC	230 V
Ausgangsspannung	24 VDC, +/- 1V
max. Ausgangsstrom a-Klemme	40 mA
max. Ausgangsstrom P-Klemme	60 mA
Kurzschlussfest	Ja
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	anlageabhängig
Klassifikation	
Kategorie	Zentralen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung