



## Zentrale BVS25

Artikel-Nr.: DQ00.0025

Brutto

CHF / Stk **550.00**

### Beschreibung

Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Anschluss für TC:Bus, Türöffner und Minuterie, Aktivierung des TC:Bus Programmiermodus (in der BVS25 wird jedoch nur die Programmierung gespeichert, die sich auf die Türöffnungs- oder Beleuchtungsfunktion bezieht)

- Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, 8TE
- BUS-Steuengerät, P-Anschluss 2.5 A
- Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A), Anzugszeit 0.5 bis 9 s
- Lichtschaltkontakt, belastbar 24 V/2 A, Anzugszeit 0.5 s bis 4 min
- Stromversorgung 230 VAC

### Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Breite 140 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 70 mm

Breite in Teilungseinheiten 8

Montageart DIN-Schienenmontage

Werkstoff Kunststoff

Farbe grau

#### Funktionen / Anzeigen

Schaltausgang für Türöffner

Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



---

Schaltausgang für Lichtschaltautomaten	potentialfrei, max. 24 V / 2 A belastbar
--	--

---

Serviceanzeigen	Ja
-----------------	----

### **Installation / Versorgung**

---

Installationstechnik	Bus-System
Eingangsspannung bei AC	230 V
Ausgangsspannung	24 VDC, +/- 1V
max. Ausgangsstrom a-Klemme	40 mA
max. Ausgangsstrom P-Klemme	60 mA
Kurzschlussfest	Ja
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	anlageabhängig

### **Klassifikation**

---

Kategorie	Zentralen
-----------	-----------

---

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung