

# VMC-22LED

VMC-22LED  
21,5" (54,6cm) LCD/TFT Monitor Full HD, 1920x1080,  
3D-Comb Filter, HDMI, VGA

Art-Nr. 203926



## Hauptmerkmale

21,5" (54,6 cm) Full HD LCD/TFT Monitor  
Auflösung 1920x1080, 16:9  
LED Backlight Technologie  
3D Kammfilter, De-Interlace & Noise Reduction  
Line Shift Einbrennschutz

HDMI-, DVI-D, VGA-, Y/C-, Composite-Eingänge  
Stereo Audio Eingänge  
Benutzerfreundliches On-screen Menü  
Metallgehäuse mit Stützarm  
Schutzglass Härtegrad: 8H

## Spezifikationen

Serie	eneo VMC
Display-Element	Color TFT/LCD
Bildschirmdiagonale	21,5", 54,6 cm
Pixelformat/größe	0.262mm x 0.262mm
Auflösung Pixel	1920x1080p
Kammfilter	ja, 3D Comb Filter mit De-interlace
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Helligkeit typisch	250 cd/m <sup>2</sup>
Betrachtungswinkel vertikal	160°
Betrachtungswinkel horizontal	170°
Hintergrundbeleuchtung	LED
Reaktionszeit typisch	5 ms, 5ms (tr/ff), 2ms (GTG)
Videoeingänge (Art)	2x Composite (FBAS), 2x HDMI, VGA, DVI-D, S-Video, Component (YPbPr)
Videoausgänge	2x Composite (FBAS), Y/C

## VMC-22LED

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Audioeingänge</b>	2, Stereo (Cinch)
<b>Lautsprecher</b>	2
<b>Menüsprachen</b>	deutsch, englisch, spanisch, italienisch, französisch
<b>Betriebsspannung</b>	100~240 VAC, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	45W (AC)
<b>Steuer-Schnittstellen</b>	nein
<b>Temperaturbereich (Betrieb)</b>	0°C ~+50°C
<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Befestigung</b>	VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
<b>Farbe (Gehäuse)</b>	schwarz
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	338x519x79mm
<b>Gewicht</b>	6,2kg
<b>Lieferumfang</b>	Netzkabel, Betriebsanleitung, IR-Fernbedienung, VGA Kabel
<b>Zertifizierungen</b>	CE

