

Register 5

Internsprechen

Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)
Änderungen Preise/Technik vorbehalten
Gültig ab: 01.01.2019

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch







Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
	Bezeichnung		
Tischsprechstellen			
	QN31.0610 Video-Tischsprechstelle DS9500-LI Abm.(BHT) 366x30/65x248 mm, Pultgehäuse mit desinfektionsmittelbeständiger Folienoberfläche in Alu-Design, 10.1" TouchDisplay als Multifunktionsoberfläche für: Videobilder, Tastatur, Meldungen, Eventmanagement, Gebäudeplananzeige, HD720p /30fps, IP54, RJ45/PoE	3648.00	
	QN31.0611 Video-Tischsprechstelle DS9500-LI-SH Abm.(BHT) 366x30/65x248 mm, Pultgehäuse mit desinfektionsmittelbeständiger Folienoberfläche in Alu-Design, mit Schwanenhals-Mikrofon, 10.1" TouchDisplay als Multifunktionsoberfläche für: Videobilder, Tastatur, Meldungen, Eventmanagement, Gebäudeplananzeige, HD720p /30fps, IP54, RJ45/PoE	4357.00	
	QN31.0510 Tischsprechstelle DS935 Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE	1328.00	
	QN31.0511 Tischsprechstelle DS935-SH Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design mit Schwanenhals-Mikrofon, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE	1688.00	
Tastenleitstand, Erweiterungsmodule			
	QW35.0060 Basis-Tastenleitstand WS928-TLS Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 28 Funktionstasten/ 28x3 LEDs, inkl. Netzteil 230 VAC	2298.00	
	QW35.0065 Erweiterungs-Tastenleitstand WS928-TLS-E Abm.(BHT) 122x30/65x248 mm, schlagfestes Pultgehäuse in Alu-Design, desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 28 Funktionstasten/ 28x3 LEDs, inkl. Netzteil 230 VAC (erfordert Basis-Tastenleitstand WS928-TLS)	1572.00	

Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
------	-------------	--------------	-------

Bezeichnung

Wandsprechstellen (Aufputz)



QN32.0110

Industrie-Hauptsprechstelle WS916
Abm.(BHT) 140x320x90 mm, schlagfestes ABS-Gehäuse anthrazit, IP54, Frontplatte orange, Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display, erfordert externen Lautsprecher, RJ45/PoE

1984.00



QN32.0120

Industrie-Nebensprechstelle WS919-1
Abm.(BHT) 140x320x90 mm, schlagfestes ABS-Gehäuse anthrazit, IP54, Frontplatte orange, Folientastatur mit 1 Ruf- und 4 Funktionstasten, 16-stelliges Display, erfordert externen Lautsprecher, RJ45/PoE

1885.00



QN32.0220

Notruf- und Industriesprechstelle WS929-1
Abm.(BHT) 100x400x128 mm, schlagfestes Polyester-Gehäuse gelb, IP65, wetterbeständig -30°C bis +70°C, 1 Wählhebel, Infotafel, RJ45/PoE

1945.00



QN32.0210

Industriesprechstelle WS929-4
Abm.(BHT) 100x400x128 mm, schlagfestes Polyester-Gehäuse orange, IP65, wetterbeständig -30°C bis +70°C, 4 Wählhebel, RJ45/PoE

2132.00



QN32.0010

Industrie-Nebensprechstelle/Notrufsprechstelle WS909-1-PL
Abm.(BHT) 120x220x80 mm, Alu-Druckgussgehäuse orange, 1 Ruf- (Piltaste), eingebauter Lautsprecher, RJ45/PoE

1888.00

Einbau- und Aufbausprechstellen



QN33.0210

Hauptsprechstelle WS935
Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 10 Ziffern- und 7 Funktionstasten, 16-stelliges Display (4zeilig), RJ45/PoE

1274.00



QN33.0310

Behindertennotrufsprechstelle WS931-DIS
Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Ruf- und Rollstuhlsymbol, RJ45/PoE

1252.00



QN33.0510

Schulsprechstelle WS938-3-NRGS
Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, 3 Zielruftasten, Notfallsymbol, RJ45/PoE

1636.00









Bild	Artikel -Nr Bezeichnung	Preis CHF	Index
	QN33.0520 Schulsprechstelle WS938-3-NRGS-RFID Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 3 Zielruftasten, RFID Leser als Notrufauslöser, Notfallsymbol, RJ45/PoE	2386.00	
	QN33.0610 Video-Notrufsprechstelle WS938-1-NOT-V Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, Notfallsymbol, Farbkamera, 2 MP/HD, 0.6 Lux, Bildwinkel 86°, RJ45/PoE	2798.00	
	QN33.0620 Notrufsprechstelle WS938-1-NOT Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 1 Notruftaste, Notfallsymbol, RJ45/PoE	1318.00	
	QN55.0020 Einlasskasten UG900 Abm.(BHT) 115x246x61 mm	87.00	
	QK55.0090 Hohlwandmontagesatz HWM-UPK10 für Unterputzkasten Typ UPK10 und UG900	73.00	
	QN55.0011 Aufputzgehäuse AG900-RT Abm.(BHT) 122x248x60 mm, Kunststoff rot	105.00	
	QN55.0010 Aufputzgehäuse AG900-GR Abm.(BHT) 122x248x60 mm, Kunststoff grau	81.00	
Zellensprechstellen (Unterputz)			
	QN35.0110 Zellensprechstelle WS908-EV Abm.(BH) 120x280 mm, Frontplatte Alu (5 mm) farblos eloxiert, IP54, vandalengeschützt inkl. Sabotagekontakt, 1 Piezoruftaste mit LED Anzeige (erfordert Einlasskasten UPK31), RJ45/PoE	1188.00	








Bild	Artikel -Nr Bezeichnung	Preis CHF	Index
	QK55.0161 Unterputzkasten UPK31 Abm.(BHT) 125x285x72 mm, Rahmen aus V2A-Stahl	167.00	
Aussensprechstellen TNK			
	QE51.1020 Aussensprechstelle TNK1/C2 Abm.(BH) 120x215 mm, Unterputz, Alu farblos eloxiert, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, RJ45/PoE	1480.00	
Einlasskasten zu VTNK, TNK			
	A.09.1704 Einlasskasten HK/IP 95x170 Aussenabm.(BHT) 105x200x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 120x215 mm	34.00	
Video-Aussensprechstellen WS908..			
	QN37.0104 Video-Aussensprechstelle WS908-4-V Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 4 Sonneriedrucker / Namensschild, Farbkamera, 2 MP/HD, 0.6 Lux, Bildwinkel 86°, RJ45/PoE	2607.00	
Aussensprechstellen WS908..			
	QN36.0104 Aussensprechstelle WS908-4 Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 4 Sonneriedrucker / Namensschild, RJ45/PoE	1288.00	
	QN36.0106 Aussensprechstelle WS908-6 Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 6 Sonneriedrucker / Namensschild, RJ45/PoE	1305.00	
Tastenmodul zu WS908..			
	QN38.0111 Tastenmodul TS908-11 Abm.(BHT) 122x248x8 (UP) oder 68 (AP) mm, Oberfläche im Alu-Design, Tasten-Erweiterung für (Video-) Aussensprechstellen WS 908.., für Einbau- oder Aufbaumontage, (erfordert Einlasskasten UG900 oder Aufputzgehäuse AG900-..), desinfektionsmittelbeständige Folientastatur mit 11 Sonneriedrucker / Namensschild	852.00	
Einlasskasten und Aufputzgehäuse zu WS 908.., TS 908..			
	QN55.0020 Einlasskasten UG900 Abm.(BHT) 115x246x61 mm	87.00	









Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
	QN55.0010	81.00	
	Aufputzgehäuse AG900-GR Abm.(BHT) 122x248x60 mm, Kunststoff grau		
Hinterbausprechstellen			
	QN33.0415	888.00	
	Einbaupack K1917-U Abm.(BHT) 75x130x25 mm, Alu-Montageplatte, Anschluss für 6 bauseitige Ruf- oder Steuertasten, 4 potenzialfreie Ausgänge, Anschluss für Mikrofon / Lautsprecher, RJ45/PoE		
	QN34.0020	1148.00	
	Hinterbau-Sprechsystem KI908-0 Abm.(BHT) 90x150x60 mm, Alu-Montageplatte, Anschluss für 2 bauseitige Ruf- / Steuertasten, 2 potenzialfreie Ausgänge, inkl. Mikrofon / Lautsprecher, RJ45/PoE		
Lautsprecher, Zubehör			
	MI00.0024	190.00	
	Tonprojektor MPH31, grau Abm.(dxL) 180x215 mm, Alu-Gehäuse grau, Innenanwendung, mit Montagebügel, 4/7.5/15/30 Watt mit Anpassungsübertrager 100-V, 120-15'000 Hz, 8 Ohm		
	MH00.0102	250.00	
	Druckkammer-LS HP-10 8 Ohm Abm.(dxl) 139x193 mm, Polycarbonat grau, 10/15 W, 8/20 Ohm, spezieller Montagebügel für Schrankeneinrichtungen		
	MH00.0100	234.00	
	Druckkammer-LS HP-10 8 Ohm Abm.(dxl) 139x193 mm, Polycarbonat grau, 10/15 W, 8 Ohm		
	QQ51.0040	313.00	
	Lautsprecher IHL-4W Abm.(BHT) 135x135x85 mm, anthrazit/signalorange, 4 Watt, 8 Ohm, passend zu Industrie-Sprechstellen 416 / 419-1		
Systemschnittstellen			
	QN61.0010	663.00	
	Interface TE90-AD zur Ansteuerung von Kontakten, steckbar auf Interfaceplatinen: 40-16IN, 40-16OUT, 40-8IN8OUT, 40-NF		
















Bild	Artikel -Nr Bezeichnung	Preis CHF	Index
	QQ61.0010 Interface 40-16IN - Platine mit 16 Eingängen Platine mit 16 Eingängen (Businterface 40-RS485 erforderlich)	848.00	
	QQ61.0020 Interface 40-16OUT - Platine mit 16 Ausgängen Platine mit 16 Ausgängen (Businterface 40-RS485 erforderlich)	848.00	
	QQ61.0040 Interface 40-8IN8OUT Platine mit 8 Eingängen und 8 Ausgängen	848.00	
	QQ61.0041 Interface 40-8IN-A-8OUT 8 analoge Eingänge und 8 Relais-Ausgänge, 1NF-Eingang / 1 NF-Ausgang jeweils regelbar, 1 Störmelderausgang, RS485-Schnittstelle	934.00	
	QQ61.0055 Interface 40-FUVER-D Platine zur Funkanschaltung für Analog- oder Digitalfunk, mit Anschlussmöglichkeit einer RS232-Datenschnittstelle Typ 40-FUVER-D-RS232	949.00	
	QQ61.0060 Interface 40-NF Platine zur NF-Ein- und -Auskopplung	848.00	
Zubehör für Systemschnittstellen			
	QQ62.0040 19" Schnittstellenrahmen 40-SSR6 Abm.(BHT) 485x135x280 mm, für 6 Interfacebaugruppen im Europakartenformat	2198.00	
	QQ62.0010 Kompaktgehäuse 40-KG Abm.(BHT) 145x265x80 mm, Kunststoff grau, mit Anschlusseinheit zur Aufnahme einer Interfacebaugruppe	338.00	

Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
Bezeichnung			
Netzwerk-Komponenten			
	VI43.3006 Switch managed 8-PoE Port IAM-5SG1008MMA Gigabit Uplink Ports: 4x SFP, DIN Rail, 8x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at, bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤240W, 150W Netzteil im Zubehör enthalten, Temperaturbereich -40° C ~ +75° C, nicht für 19"-Einbau geeignet (46,5x110x157 mm)	364.00	K
	VI43.3010 Switch managed 24-PoE Port IAR-7SH1024MMF Gigabit Uplink Ports 4x SFP, lüfterlos, 24x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at, bis zu 30W per Port, gesamt ≤350W, Temperaturbereich -10° C ~ +50° C, Rackmontage 19"/1HE, Haltewinkel beigelegt	1027.00	K
	VI42.0440 1-Kanal Power-over-Ethernet AXIS 1P-MIDSPAN IEEE 802.3af -Konform, Ausgangsspannung 48 VDC (max. 15.4 W/port), Spannungsversorgung 100 - 240 VAC	59.00	K
	VI52.2001 Power-over-Ethernet Extender T8129 IEEE 802.3af und IEEE 802.3at Konform, Erweitert die Distanz des Ethernet um 100m incl. PoE, Kompatibel mit PoE und PoE+ Standard, -10°C ~ +50°C, Innenanwendung, LED Statusanzeige	199.00	K
Stromversorgung			
	QQ62.0020 Netzteil 40-NT-KG Abm.(BHT) 145x265x80 mm, Kunststoffgehäuse grau, zur Versorgung von 3 Interfacebaugruppen, 230 VAC/24 VDC, 1.0 A	421.00	
	QQ62.0024 Steckernetzteil 230 VAC / 24VDC (1.0A) STD-24010E, Nordic Power	168.00	
	QQ62.0030 Netzteil 40-NT-SSR6 Einschub in Schnittstellenrahmen, zur Versorgung von 6 Interfacebaugruppen, 230 VAC / 24V,12V,8V AC/DC, 2.0 A	269.00	