

Register 5 **Internsprechen / Schaltersprechen**
 Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)
 Änderungen Preise/Technik vorbehalten
Gültig ab: 01.01.2019

René Koch AG
 Seestrasse 241
 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 044 782 6001 Fax
 info@kochag.ch
 www.kochag.ch

Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
------	-------------	--------------	-------

Schaltersprechanlage PUBLIC III

Anlagen im Set



QB40.4306 2144.00
 Schaltersprech-Anlage public 3 (40.054.306)
 Standard-Tischausführung, bestehend aus:

- Serviceseite
- Mikrofon-Lautsprecher-Pult 40.054.301, Abm.(BHT) 114x54x228 mm, ABS-Gehäuse stahlblau, Schwanenhals 300 mm
 - Zentraleinheit 40.054.311, Abm.(BHT) 124x36x168 mm, Anschlüsse RJ45
 - Netzgerät 40.054.300, Stromversorgung 230 VAC
 - AP-Steckdose 40.054.305, 2xRJ45, inkl. Patchkabel
 - Bedienungs- und Montageanleitung

Publikumsseite
 - Lautsprecher und Mikrofon separat bestellen



QB40.4303 2144.00
 Schaltersprech-Anlage public 3 (40.054.303)
 Standard-Einbauausführung, bestehend aus:

- Serviceseite
- Mikrofon-Lautsprecher-Blende 40.054.302, Abm.(BHT) 115x210x55 mm, Alu elox farblos, Schwanenhals 300 mm
 - Zentraleinheit 40.054.311, Abm.(BHT) 124x36x168 mm, Anschlüsse RJ45
 - Netzgerät 40.054.300, Stromversorgung 230 VAC
 - AP-Steckdose 40.054.305, 2xRJ45, inkl. Patchkabel
 - Bedienungs- und Montageanleitung

Publikumsseite
 - Lautsprecher und Mikrofon separat bestellen



QB40.4304 2047.00
 Schaltersprech-Anlage public 3 (40.054.304)
 Platzsparende Einbauausführung mit 2 Bedientasten, bestehend aus:

- Serviceseite
- Mikrofon-Blende 40.054.331, Abm.(BHT) 50x80x48 mm, Alu elox farblos, Schwanenhals 300 mm
 - Zentraleinheit 40.054.311, Abm.(BHT) 124x36x168 mm, Anschlüsse RJ45
 - Netzgerät 40.054.300, Stromversorgung 230 VAC
 - AP-Steckdose 40.054.305, 2xRJ45, inkl. Patchkabel
 - Bedienungs- und Montageanleitung
 - Lautsprecher separat bestellen

Publikumsseite
 - Lautsprecher und Mikrofon separat bestellen

Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
------	-------------	--------------	-------



QB40.4308
 Schaltersprech-Anlage public 3 (40.054.308)
 Platzsparende Einbauausführung mit 2 Bedientasten, bestehend aus

Serviceseite
 - Mikrofon-Blende 40.054.332, Abm.(ØT) 80x48 mm,
 Alu elox farblos, Schwanenhals 300 mm
 - Zentraleinheit 40.054.311, Abm.(BHT) 124x36x168 mm, Anschlüsse RJ45
 - Netzgerät 40.054.300, Stromversorgung 230 VAC
 - AP-Steckdose 40.054.305, 2xRJ45, inkl. Patchkabel
 - Bedienungs- und Montageanleitung
 - Lautsprecher separat bestellen

Publikumsseite
 - Lautsprecher und Mikrofon separat bestellen

2047.00

Lautsprecher für Innenanwendung



QB40.6100
 UP-Lautsprecher 40.006.100
 Abm.(BHT) 160x90x50 mm, Front Alu elox farblos,
 inkl. Resonanzgehäuse 5W/8 Ohm

174.00



QB40.6102
 Einbau-Lautsprecher 40.006.102
 Abm.(BHT) 160x90x50 mm, Front Alu elox farblos, inkl. Resonanzgehäuse 5W/8 Ohm

174.00



QB40.6110
 Einbau-Lautsprecher 40.006.110
 Abm.(ØT) 100x47 mm, Einbau Ø 92 mm, Front Alu weiss lackiert, 6 W/20 Ohm

89.00



QB40.6106
 Aufbau-Lautsprecher 40.006.106
 Abm.(BHT) 165x95x80 mm, Front Alu elox farblos,
 Gehäuse dunkelgrau, 5 W/8 Ohm

299.00



QB40.6108
 Aufbau-Lautsprecher 40.006.108
 Abm.(BHT) 150x107x53/75 mm, Front Alu elox farblos, Gehäuse anthrazit, 5W/8 Ohm

174.00



MI00.4000
 Aufbau-Lautsprecher 4 Ohm
 Abm.(BHT) 95x95x80 mm, Kunststoffgehäuse anthrazit, Tisch- oder
 Wandmontage, 10 W/4 Ohm

100.00

Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
------	-------------	--------------	-------

Bezeichnung



QB40.0640
Säulenlautsprecher 40.006.25
Dreiecksform, Abm. 40x30x30 mm, Länge 250 mm, Alu farblos eloxiert, 2 W/8 Ohm,
für Spezialanwendung bei schwierigen Umgebungsbedingungen

580.00

Lautsprecher für Aussenanwendung



QB40.6103
Einbau-Lautsprecher 40.006.103
Abm.(BHT) 160x90x50 mm, Frontblende Alu elox farblos,
wasserabweisender Raster, inkl. Resonanzgehäuse, 5 W/8 Ohm

174.00



QB40.6107
Aufbau-Lautsprecher 40.006.107
Abm.(BHT) 165x95x80 mm, Frontblende Alu elox farblos,
wasserabweisender Raster, Gehäuse dunkelgrau, 5 W/8 Ohm

299.00



QB40.6109
Aufbau-Lautsprecher 40.006.109
Abm.(BHT) 150x107x53 mm (H hinten 75 mm), Frontblende Alu elox farblos,
wasserabweisender Raster, Gehäuse anthrazit, 5 W/8 Ohm

174.00



MH00.0100
Druckkammer-LS HP-10 8 Ohm
Abm.(dxi) 139x193 mm, Polycarbonat grau, 10/15 W, 8 Ohm

234.00

Mikrofone



QB40.5017
Elektret-Einbau-Mikrofon 40.005.017
Abm.(DT) 8x5.5 mm, vandalengeschützt in Nirosta-Kapsel, omnidirektionell
(Rundcharakteristik), 3.5m Anschlusskabel 2-adrig abgeschirmt
Hinweis: Einbau in Mikrofon-Montageprofil 40.005.22 möglich

101.00







QB40.5053
Elektret-Einbau-Mikrofon 40.005.053
Abm.(ØT) 10x10 mm, vandalengeschützt in Nirosta-Kapsel, omnidirektionell
(Rundcharakteristik), Steckanschluss zum Einpressen in Einbaugehäuse 40.005.054

101.00



QB40.5020
Elektret-Mikrofon in CNS-Gehäuse 40.005.066
Abm.(BHT) 30x25x30 mm, direktionelles Mikrofon in Rundgehäuse CNS mit
Feingewinde M10x1, Höhe 48 mm,
3.5m Anschlusskabel

288.00

Bild	Artikel -Nr Bezeichnung	Preis CHF	Index
	QB40.5050 Elektret-Ein-/Aufbau-Mikrofon 40.005.050 Abm.(ØT) 17x36 mm, vandalengeschützt in Nirosa-Gehäuse, direktionell (Richtcharakteristik), mit Stecker und Buchse direkt am Mikrofon, 3.5m Anschlusskabel, 2-adrig abgeschirmt, Hinweis: Einbau in Mikrofon-Montageprofil 40.005.22 möglich	201.00	
	QB40.5051 Elektret-Aufbau-Mikrofon 40.005.051 wie 40.005.058, jedoch mit Feingewinde M10x1, zum Verschrauben in Frontplatten	201.00	
Zubehör			
	QB40.5054 Einbaugehäuse 40.005.054 Abm.(ØT) 12x24.5 mm, für Elektret-Einbau-Mikrofon 40.005.053, 3.5m Anschlusskabel, 2-adrig abgeschirmt, Hinweis: Anwendung in Schalter- konstruktionen wenn ein defektes Mikrofon nicht mehr ausgewechselt werden kann	51.00	
	QB40.9004 Mikrofonprofil Dreiecksform 40.099.004 Dreiecksform 40x30x30x100 mm, für den Einbau von Mikrofon 40.005.051 oder 40.005.017, Lieferung ohne Mikrofon	320.00	
	QB00.0010 Mikrofon-Montageprofil 40.005.22 Abm. (BHT) 20x100x20 mm, Alu elox farblos, mit Bohrung für Kabel und Mikrofon 40.005.017 oder 40.005.50 (ohne Mikrofon)	47.00	
	QB40.4309 Induktionsverstärker 40.054.309 zur Übertragung auf Hörgeräte Publikumsseite, eingebaut in Zentraleinheit Hinweis: Einbau werksseitig, beim Bestellen der Anlage unbedingt aufführen	260.00	
	QB40.4310 Induktionsverstärker 40.054.310 zur Übertragung auf Hörgeräte Serviceseite, eingebaut in Zentraleinheit Hinweis: Einbau werksseitig, beim Bestellen der Anlage unbedingt aufführen	260.00	
	QB40.4312 Induktionsstab mit Piktogramm 40.054.312 Abm.(BHT) 20x168x20 mm, induktive Übertragung auf Hörgeräte	80.00	
	QB40.4313 Head-/Handset Schnittstelle Service 40.054.313 Service-Seite	202.00	
	QB40.4314 Head-/Handset Schnittstelle Publikum 40.054.314 Publikum-Seite	202.00	
	QB40.0002 Anschlusskabel Profile mit RJ45 Stecker für Sprechgarnitur Profile UNC Top binaural	39.00 *	