

Register

Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)
Änderungen Preise/Technik vorbehalten
Gültig ab: 01.01.2019

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

Bild	Artikel -Nr	Preis	Index
	Bezeichnung	CHF	

Infoterminal für das Briefkastensystem "Paketbox plus"

Das Infoterminal ..TPAS ist eine Touchpanel-Bedieneinheit für die Steuerung einer "Paketbox plus"-Briefkastenanlage der Ernst Schweizer AG, 8908 Hedingen. Je nach Ausführung dient das Infoterminal auch als (Video-)Aussensprechstelle der TC:Bus-Türsprechanlage.

Das Infoterminal ..TPAS ist in drei Versionen, jeweils für die Steuerung von 1-4, 5-7 oder 8-24 Paketboxen lieferbar:

- VTPAS mit Video-Türsprechsystem (Seite 2)
- ATPAS mit Türsprechsystem (ohne Video, Seite 3)
- PTPAS ohne Türsprechsystem (Seite 4)

Weitere Informationen und Artikel für eine (Video-)Türsprechanlage sind in PL 10 und PL 30 ersichtlich.

Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
------	-------------	--------------	-------

Bezeichnung

Infoterminal VTPAS mit Video-Türsprechsystem

Funktionen:

- Video-Türsprechen
läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für hindernisfreie Bauten
(gem. Norm SIA500/BehiG), Haustüre mit PIN öffnen,
Zusatzfunktionen je nach Anlage und Konfiguration

- Touchpanel
Bewohnernamen finden/anwählen/editieren (max. 250),
Bildschirmschoner mit freier Textwahl

- Paketbox
Pakete codegeschützt deponieren/entnehmen,
Bewohner per SMS/Email informieren (LAN/Web nötig)

Lieferumfang:

- Industrie Panel-PC (Linux)
TFT Farbdisplay 8.4" (21.3 cm) Bilddiagonale, 800x600 Pixel, Helligkeit 800 cd/m2,
extrawide Blickwinkel, frontseitig Touchpanel projected kapazitiv,
Sicherheitsverbundglas, USB Anschluss, Helligkeitssensor und Helligkeitssteuerung,
Schutzart IP54 (frontseitig), Einsatztemperatur -20° bis +70°C

- Steuereinheit
Netzgerät PW25G/2.5A, Schaltgeräte BRE2

- Sprechsystem TCU3

- Farb-Kugeleinbaukamera
700 TVL, 0.1 Lux, Pinholeobjektiv 3.7 mm, Bildwinkel H 68°, manuell justierbar

Erforderliche Kabelanschlüsse:

Stromversorgung > 230 VAC (max. 65 W),
LAN > Cat5,
TC:Bus > G51 4 x 2 x 0.8 mm2

AN30.0033

Infoterminal VTPAS-4
für die Steuerung von max. 4 Paketboxen

6500.00

L



AN30.0034

Infoterminal VTPAS-7
für die Steuerung von max. 7 Paketboxen

7500.00

L



AN30.0035

Infoterminal VTPAS-24
für die Steuerung von max. 24 Paketboxen

7800.00

L



Bild	Artikel -Nr	Preis CHF	Index
------	-------------	--------------	-------

Bezeichnung

Infoterminal ATPAS mit Türsprechsystem (ohne Video)

Funktionen:

- Türsprechen
läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500/BehiG), Haustüre mit PIN öffnen, Zusatzfunktionen je nach Anlage und Konfiguration
- Touchpanel
Bewohnernamen finden/anwählen/editieren (max. 250), Bildschirmschoner mit freier Textwahl
- Paketbox
Pakete codesgeschützt deponieren/entnehmen, Bewohner per SMS/Email informieren (LAN/Web nötig)

Lieferumfang:

- Industrie Panel-PC (Linux)
TFT Farbdisplay 8.4" (21.3 cm) Bilddiagonale, 800x600 Pixel, Helligkeit 800 cd/m2, extrawide Blickwinkel, frontseitig Touchpanel projected kapazitiv, Sicherheitsverbundglas, USB Anschluss, Helligkeitssensor und Helligkeitssteuerung, Schutzart IP54 (frontseitig), Einsatztemperatur -20° bis +70°C
- Steuereinheit
Netzgerät PW25G/2.5A, Schaltgeräte BRE2
- Sprechsystem TCU3

Erforderliche Kabelanschlüsse:

Stromversorgung > 230 VAC (max. 65 W), LAN > Cat5
TC:Bus > U72 1 x 4 x 0.8 mm2



AN30.0043
Infoterminal ATPAS-4
für die Steuerung von max. 4 Paketboxen

5900.00 L



AN30.0044
Infoterminal ATPAS-7
für die Steuerung von max. 7 Paketboxen

6900.00 L



AN30.0045
Infoterminal ATPAS-24
für die Steuerung von max. 24 Paketboxen

7200.00 L

Software, Programmierungen für VTPAS, ATPAS

DU00.0100
*
Programmieren der Infoterminals ..TPAS
Ruf- und Datenzuordnung inkl. Belegungsplan (Wohnung/Namen, SMS/Emailadresse)
CHF 50.00 bis 4 Benutzer
CHF 7.00 jeder weitere Benutzer

Bild	Artikel -Nr Bezeichnung	Preis CHF	Index
------	----------------------------	--------------	-------

Infoterminal PTPAS ohne Türsprechsystem

Funktionen:

- Touchpanel
 Bewohnernamen finden/anwählen/editieren (max. 250),
 Bildschirmschoner mit freier Textwahl

- Paketbox
 Pakete codegeschützt deponieren/entnehmen,
 Bewohner per SMS/Email informieren (LAN/Web nötig)

Lieferumfang:

- Industrie Panel-PC (Linux)
 TFT Farbdisplay 8.4" (21.3 cm) Bilddiagonale, 800x600 Pixel, Helligkeit 800 cd/m2,
 extrawide Blickwinkel, frontseitig Touchpanel projected kapazitiv,
 Sicherheitsverbundglas, USB Anschluss, Helligkeitssensor und Helligkeitssteuerung,
 Schutzart IP54 (frontseitig), Einsatztemperatur -20° bis +70°C

- Steuereinheit
 Netzgerät PW25G/2.5A, Schaltgeräte BRE2, BVS20

Erforderliche Kabelanschlüsse:

Stromversorgung > 230 VAC (max. 65 W)
 LAN > Cat5
 TC:Bus > nicht erforderlich

AN30.0053

Infoterminal PTPAS-4
 für die Steuerung von max. 4 Paketboxen

5900.00

L



AN30.0054

Infoterminal PTPAS-7
 für die Steuerung von max. 7 Paketboxen

6900.00

L



AN30.0055

Infoterminal PTPAS-24
 für die Steuerung von max. 24 Paketboxen

7200.00

L

