



Caméra box jour/nuit HD MPC-54A0003M0A

Numéro d'article VI20.4003

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **385.-**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.9" (6.4 MP) Objectif: F1.6/3.2-9 mm, (78° - 6°), 0.1 lux, 4 MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, AF zoom 3x, 12VDC, pour l'intérieur

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	73.5x72x89 mm
Forme de caméra	Zoomkamas
Type de caméra	Caméra avec zoom
Type de boîtier	intérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
température d'utilisation	-10°C à +50°C
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	

Débit d'image	25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.9"
Format du signal	HD-TVI @ 4MP / AHD @ 4MP / EX-SDI @ 4MP / HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.1 Lux / par F1.6 / 40 IRE
Type de objectif	zoom auto focus
Résolution d'image, pixels	2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720
Facteur de zoom	3x
Zoom numérique	oui
distance focale	3.2 - 9 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	75 - 26°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC
Classification	
Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO