



Caméra bullet jour/nuit HD MCB-72M2713M0A

N° d'article VI20.1204

Brut CHF/Pce **454.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.4/2.7-12 mm (97 - 29°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 60 m, 12VDC/24VAC, pour l'extérieur IP67, boîte de connexion intégrée

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	130.5x107.8x301 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +50°C
C	

Certifications

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse Al Non

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

×

26.04.2025

Débit d'image	25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Compression de vidéo	
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.08 Lux par F1.4 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 60 m
Type de objectiv	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080 1280x720 720x576
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.4
Angle de vue horizontal	97 - 29°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC 24 VAC
Classification	
Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

26.04.2025