



Caméra bullet jour/nuit HD MEB-55M2812M0A

N° d'article VI20.1209

Brut CHF/Pce **186.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.2/2.7 - 13.5 mm (110.6 - 32.6°), 0.05 Lux, 5MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS, éclairage IR 35 m, 12 VDC, pour l'extérieur IP67

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	83.88x87.4x242 mm
Forme de caméra	bullet
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +55°C
Certifications	

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse Al	Non
------------------------	-----

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

×

26.04.2025

Débit d'image	20fps @ 2592x1944 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p
Compression de vidéo	
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 5MP AHD @ 5MP HD-TVI @ 4MP AHD @ 4MP CVI @ 4MP HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.05 Lux par F1.2
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	35 m
Type de objectiv	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	2592x1944 2560x1440 1920x1080 960x540
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.8 bis F3.3
Angle de vue horizontal	110.6 - 32.6°
Interfaces de gestion	Coaxitron (protocole HD)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC
Classification	
Catégorie	Caméras TVI HD
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

26.04.2025