

Auslaufartikel



Caméra cylindrique jour/nuit HD MPB-72M0550M0A

N° d'article VI20.1203

Prix unit

CHF / Pce **479.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.4/5-50 mm (45° - 7°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 60 m, 12VDC/24VAC, pour l'extérieur IP67

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	100x107.8x277 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +50°C
Certifications	

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	No
------------------------	----

Vidéo -Caractéristiques

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies



Compression de vidéo

Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.08 Lux par F1.4 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 60 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080 1280x720 720x576
Facteur de zoom	10x
Zoom numérique	non
distance focale	5 - 50 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	45 - 7°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)

Installation / Alimentation

Alimentation	12 VDC 24 VAC
--------------	------------------

Classification

Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)