



## Caméra dôme jour/nuit HD MED-65M2812M0A

Numéro d'article VI20.2214

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **186.-**

### DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.2/2.7 - 13.5 mm (110.6 - 32.6°), 0.05 Lux, 5MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS, Eclairage IR 35 m, 12 VDC, pour l'extérieur IP67/IK10

### SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	148.0x109.0 mm
Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 / Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +55°C
Certifications	IK10
Fonctions / Affichages	

<b>fonctions d'analyse AI</b>	Non
<b>Vidéo -Caractéristiques</b>	
<b>Débit d'image</b>	20fps @ 2592x1944 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p
<b>Dimension du capteur d'image (pouce)</b>	1/2.8"
<b>Format du signal</b>	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 5MP / AHD @ 5MP / HD-TVI @ 4MP / AHD @ 4MP / CVI @ 4MP / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP / CVI @ 2MP
<b>Sensibilité à la lumière</b>	0.05 Lux / par F1.2
<b>Eclairage</b>	infrarouge
<b>Portée d'éclairage</b>	35 m
<b>Type de objectif</b>	varifocal (motorisé)
<b>Résolution d'image, pixels</b>	2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 960x540
<b>Facteur de zoom</b>	4x
<b>Zoom numérique</b>	non
<b>distance focale</b>	2.7 - 13.5 mm
<b>ouverture</b>	F1.8 - F3.3
<b>Angle de vue horizontal</b>	110.6 - 32.6°
<b>Interfaces de gestion</b>	Coaxitron (protocole HD)
<b>Installation / Alimentation</b>	
<b>Alimentation</b>	12 VDC
<b>Classification</b>	
<b>Catégorie</b>	Caméras TVI HD
<b>Marque</b>	ENEO