



Caméra-réseau bullet jour/nuit INB-58F0308MLA

N° d'article: VI55.2032

Brut

CHF / Pce **583.00**

Description

Capteur: 1/1.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.0/3 - 8 mm (105-56°), 0.005 Lux, 8 MP, éclairage : lumière blanche env. 30 m, audio bidirectionnelle, slot pour carte Micro SD, pour l'extérieur IP67

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| largeur | 90.7 mm |
| profondeur | 199.8 mm |
| Forme de caméra | Bullet |
| Type de caméra | reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence |
| Type de boîtier | pour l'extérieur |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | RAL9003 Pantone P 179-1 |
| Type / lieu de montage | montage mural montage plafond |
| Classe de protection | IP67 |
| température d'utilisation | -35°C à +60°C |

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



fonctions d'analyse AI

Oui

Vidéo -Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard de résolution | 8 MP |
| Résolution d'image au maximum | 3840x2160 |
| Débit d'image au maximum | 30 fps |
| Compression de vidéo | H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG |
| Dimension du capteur d'image (pouce) | 1/1.8 |
| Format du signal | |
| Sensibilité à la lumière | 0.0005 Lux par F1.0 |
| Eclairage | White |
| Portée d'éclairage | env. 30 m |
| Type de objectif | varifocal (motorisé) |
| Résolution d'image, pixels | 3840x2160 |
| Facteur de zoom | 2x |
| Zoom numérique | non |
| distance focale | 3 - 8 mm |
| ouverture | F2.0 |
| Angle de vue horizontal | 105 - 56° |
| Interfaces de gestion | Ethernet |
| Interface ethernet | 10Base-T, 100Base-TX |

Caractéristiques audio

| | |
|-------|------------------------|
| Audio | audio bidirectionnelle |
|-------|------------------------|


Installation / Alimentation

| | |
|---------------------|---------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Alimentation | 12 VDC PoE |

Classification

| | |
|-----------|-------------------|
| Catégorie | Caméras Bullet IP |
|-----------|-------------------|

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.