



Caméra-réseau dôme jour/nuit IND-68M2713M0A

N° d'article: VI55.1034

Prix unit

CHF / Pce **518.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/2.7 - 13.5 mm (111 - 33°), 0.009 Lux, 8 MP, éclairage IR env. 30 m, 12 VDC, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	148.0x109.0 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-35°C à +55°C
Certifications	IK10

Fonctions / Affichages

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies



Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 Megapixel
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	par F1.6 0.009 Lux
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
Angle de vue horizontal	111 - 33°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle 'ligne d'entrée et de sortie'
-------	---

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO
Famille d'articles	IN

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)