



## Caméra-réseau dôme jour/nuit IPD-52F0028MAA

Numéro d'article VI55.1026

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **349.-**

### DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: fixe, F1.8/2.8 mm (112°), 0.006 Lux, 2 MP, éclairage IR 30 m, PoE, 12 VDC, avec des fonctions d'analyse, pour l'extérieur IP66

### SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	136x116 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Light Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-20°C à +50°C
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non

<b>Vidéo -Caractéristiques</b>	
<b>Standard de résolution</b>	HD 1080 p
<b>Résolution d'image au maximum</b>	1920x1080
<b>Débit d'image au maximum</b>	30 fps
<b>Compression de vidéo</b>	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / M-JPEG
<b>Dimension du capteur d'image (pouce)</b>	1/2.8"
<b>Sensibilité à la lumière</b>	0.006 Lux / par F1.8 / 40 IRE
<b>Eclairage</b>	infrarouge
<b>Portée d'éclairage</b>	env. 30 m
<b>Type de objectif</b>	focale fixe
<b>Zoom numérique</b>	oui
<b>distance focale</b>	2.8 mm
<b>Angle de vue horizontal</b>	112°
<b>Interfaces de gestion</b>	Ethernet
<b>Interface ethernet</b>	10Base-T / 100Base-TX
<b>Installation / Alimentation</b>	
<b>Power over Ethernet</b>	IEEE 802.3af
<b>Alimentation</b>	12 VDC / PoE
<b>Classification</b>	
<b>Catégorie</b>	Caméras-dôme IP
<b>Marque</b>	ENEO