



Caméra-réseau dôme jour/nuit multicapteurs PNM-C7083RVD

N° d'article: VI57.6001

Brut

CHF / Pce **1'567.00**

Description

Capteurs: 1/2.8" Objectifs: varifocal F2.2/3-6 mm (107-56°), 0.035 Lux, 2x 2 MP, éclairage IR 25 m, PoE+, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP667/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	215 mm
hauteur	93.2 mm
profondeur	135 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	Multi-directionale, reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc, RAL9003
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	-40°C à +55°C

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	2 MP
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.265, H.264, M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	2x 1/2.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.035 Lux par F2.2
Eclairage	Infrarouge
Portée d'éclairage	25 m
Type de objectif	Varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	1920x1080
Facteur de zoom	2x
distance focale	3 - 6 mm
Angle de vue horizontal	107-56°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10/100/1000 Base-T

Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle
-------	------------------------

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE-802.3 at
Alimentation	Poe+

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	HANWHA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)