



## Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-54M2812M0A

N° d'article VI55.4006

Brut

CHF / Pce **455.00**

### Description

Capteur: 1/1.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/2.8 - 12 mm (114 - 48°), 0.001 Lux, 4 MP, zoom 4x, rotation 350°, éclairage IR (blanc, env. 20 m), 12 VDC, PoE, pour l'extérieur IP66/IK10, haut-parleur et microphone intégrés, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets,

### Spécifications

#### Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	118.8x153 mm
Forme de caméra	PTZ
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage plafond montage mural
Classe de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	-30°C à +60°C jusqu'à 90 % d'humidité (sans condensation)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



## Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui
------------------------	-----

## Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	4 mégapixel
------------------------	-------------

Résolution d'image au maximum	2560x1440
-------------------------------	-----------

Débit d'image au maximum	30 fps
--------------------------	--------

Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+
----------------------	------------------------------------

Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8"
--------------------------------------	--------

Format du signal	
------------------	--

Sensibilité à la lumière	0.001 Lux par F1.6
--------------------------	-----------------------

Eclairage	infrarouge lumière blanche
-----------	-------------------------------

Portée d'éclairage	env. 20 m
--------------------	-----------

Type de objectif	varifocal (motorisé)
------------------	----------------------

Résolution d'image, pixels	
----------------------------	--

Facteur de zoom	4x
-----------------	----

distance focale	2.8 - 12 mm
-----------------	-------------

Angle de vue horizontal	114.6 - 48.3°
-------------------------	---------------

Interfaces de gestion	Ethernet
-----------------------	----------

Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX
--------------------	------------------------

## Caractéristiques audio

Audio	haut parleur intégré microphone intégré
-------	--

## Installation / Alimentation


Power over Ethernet	IEEE 802.3af
---------------------	--------------

Alimentation	12 VDC PoE
--------------	---------------

## Classification

Catégorie	Caméras PTZ IP
-----------	----------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.