René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-54M2812M0A

N° d'article VI55.4006

Brut CHF / Pce **455.00**

Description

Capteur: 1/1.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/2.8 - 12 mm (114 - 48°), 0.001 Lux, 4 MP, zoom 4x, rotation 350°, éclairage IR (blanc, env. 20 m), 12 VDC, PoE, pour l'extérieur IP66/IK10, haut-parleur et microphone intégrés, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets,

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	118.8x153 mm
Forme de caméra	PTZ
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage plafond montage mural
Classe de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	-30°C à +60°C jusqu'à 90 % d'humidité (sans condensation)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	4 mégapixel
Résolution d'image au maximum	2560x1440
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.001 Lux par F1.6
Eclairage	infrarouge lumière blanche
Portée d'éclairage	env. 20 m
Type de objectiv	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	4x
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	114.6 - 48.3°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	haut parleur integré microphone intégré

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Catégorie	Caméras PTZ IP

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.