



Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-58M2812M0A

N° d'article VI55.4005

Brut

CHF / Pce **572.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/2.8 - 12 mm (113 - 31.4°), rotation 355°, 0.009 Lux, 8 MP, éclairage IR env. 30 m, 12 VDC, PoE, haut-parleur et microphone intégrés, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP66

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	166.75x238 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1 noir
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +60°C

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

fonctions d'analyse AI Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 Megapixel
Résolution d'image au maximum	3640x2160
Débit d'image au maximum	25 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.009 Lux par F1.6
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Zoom numérique	oui
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	113 - 31.4°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio audio bidirectionnelle
eingebauter Lautsprecher
microphone intégré

Installation / Alimentation

Alimentation 12 VDC
PoE

Classification

Catégorie Caméras PTZ IP
Marque ENEO
Famille d'articles IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.