



Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-75A0033MIA

N° d'article VI55.4004

Brut

CHF / Pce **1'260.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: zoom AF 33x, rotation 360°, F1.6/4.3 - 142 mm (55 - 2.3°), 0.003 Lux, 5 MP, éclairage IR env. 150 m, 12 VDC, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP66

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	206.4 ×351.8 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1 noir
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +60°C

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

fonctions d'analyse AI Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution 5 Megapixel

Résolution d'image au maximum 2592x1944

Débit d'image au maximum 30 fps

Compression de vidéo
H.264
H.265
H.264+
H.265+
M-JPEG

Dimension du capteur d'image (pouce) 1/2.7"

Format du signal

Sensibilité à la lumière 0.003 Lux
par F1.6

Eclairage infrarouge

Portée d'éclairage env. 150 m

Type de objectif zoom auto focus

Résolution d'image, pixels

Zoom numérique oui

distance focale 4.3 - 142 mm

Angle de vue horizontal 55 - 2.3°

Interfaces de gestion Ethernet

Interface ethernet
10Base-T
100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio 'ligne d'entrée et de sortie'
audio bidirectionnelle

Installation / Alimentation

Power over Ethernet IEEE 802.3 at

Alimentation 12 VDC
PoE

Classification

Catégorie Caméras PTZ IP

Marque ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.