



## Caméra-réseau dôme jour/nuit XND-6081REV

N° d'article: VI57.1008

Brut

CHF / Pce **1'042.00**

### Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.4/2.8-12 mm (119.5-27.9°), 0.015 Lux, 2 MP, éclairage IR env.. 50 m, PoE+ entrée / PoE sortie 80 m au max., 12 VDC, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'intérieur IP52/IK10

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	160 mm
hauteur	125 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	comptage de personnes, retail intelligence / étendeur PoE
Type de boîtier	pour l'intérieur
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc, RAL9003
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP52
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	-25°C à +60°C

#### Certifications

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



fonctions d'analyse AI Oui

### Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	2 MP
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	50 fps
Compression de vidéo	H.265, H.264, M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.015 Lux par F1.4
Eclairage	Infrarouge
Portée d'éclairage	50 m
Type de objectif	Varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	1920x1080
Facteur de zoom	4.3x
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	119.5 - 27.9°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T, 100Base-T

### Caractéristiques audio

Audio audio bidirectionnelle

### Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	PoE+ entrée / PoE sortie 80 m au max., 12 VDC

### Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	HANWHA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)