



Caméra-réseau dôme panorama jour/nuit IND-32F0016P0A

N° d'article VI55.5003

Brut

CHF / Pce **466.00**

Description

Capteur: 1/2.3" Objectif: 360° fisheye, focale fixe, F1.6/1.6 mm (180°), 0.002 Lux, 3MP, éclairage IR env. 10 m, 12 VDC, PoE, pour l'extérieur IP66, haut-parleur et microphone intégrés

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	55x120 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	Fisheye
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	plastique métal
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-35°C à +60°C humidité relative jusqu'à 90% (sans condensation)

Certifications

Fonctions / Affichages

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	12 mégapixel
Résolution d'image au maximum	4000x3000
Débit d'image au maximum	15 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.3"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.01 Lux par F1.6
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 10 m
Type de objectif	focale fixe
Résolution d'image, pixels	
Zoom numérique	oui
distance focale	1.6 mm
Angle de vue horizontal	180°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	haut parleur intégré microphone intégré
-------	--

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Catégorie	Caméras panorama IP
Marque	ENEO
Famille d'articles	IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.