



Caméra-réseau dôme panorama jour/nuit IND- 32F0016P0A

Numéro d'article VI55.5003

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **466.-**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.3" Objectif: 360° fisheye, focale fixe, F1.6/1.6 mm (180°), 0.002 Lux, 3MP, éclairage IR env. 10 m, 12 VDC, PoE, pour l'extérieur IP66, haut-parleur et microphone intégrés

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	55x120 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	Fisheye
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	plastique / métal
Couleur	RAL9003 / Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP66

température d'utilisation	-35°C à +60°C / humidité relative jusqu'à 90% (sans condensation)
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	
Standard de résolution	12 mégapixel
Résolution d'image au maximum	4000x3000
Débit d'image au maximum	15 fps
Compression de vidéo	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.3"
Sensibilité à la lumière	0.01 Lux / par F1.6
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 10 m
Type de objectif	focale fixe
Zoom numérique	oui
distance focale	1.6 mm
Angle de vue horizontal	180°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T / 100Base-TX
Caractéristiques audio	
Audio	haut parleur intégré / microphone intégré
Installation / Alimentation	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC / PoE
Classification	
Catégorie	Caméras panorama IP
Marque	ENEO
Famille d'articles	IN