



Caméra-réseau jour/nuit multicapteurs INM-78M2812M0A

N° d'article VI55.6001

Brut

CHF / Pce **2'449.00**

Description

Capteurs: 4x 1/1.8" Objectifs: varifocales, F1.2/2.8 - 12 mm (48 - 112°), 0.006 lux, 4 x 8 MP, éclairages IR 15 m / blanche 25 m, 12V DC, 24V AC, PoE+, pour l'extérieur IP67, IK10, y compris: support mural et injecteur PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	300 mm
hauteur	175 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	Caméra multicapteurs
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +55°C
Certifications	IK10

Fonctions / Affichages

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 mégapixel
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.006 Lux par F1.2
Eclairage	infrarouge lumière blanche
Portée d'éclairage	ca. 35 m IR ca. 25 m Weisslicht
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	48 - 112°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX 1000Base-T

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3 bt
Alimentation	24 VAC 12 VDC PoE+

Classification

Catégorie	Caméras panorama IP
Marque	ENEO
Famille d'articles	IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.