



## Caméra-réseau mini dôme jour/nuit AXIS M3086-V

N° d'article: VI51.0283

Brut

CHF / Pce **452.00**

### Description

Capteur: 1/2,7" Objectif: focale fixe, F2.1/2.4 mm (130°), 0.19 Lux, 4 MP, PoE classe 2, audio, fonctions d'analyse basées sur l'IA, pour l'intérieur IP42/IK08

### Spécifications

#### Boîtier et montage

Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	pour l'intérieur
Matériel	plastique (ABS)
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP42
température d'utilisation	0°C à +45°C
Certifications	IK08

#### Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui
------------------------	-----

#### Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	4 mégapixels
Résolution d'image au maximum	2688x1512

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

X

	H.265 H.264 M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.19 Lux (Farbe): 0.03 Lux (SW)
Eclairage	non
Type de objectif	focale fixe
Résolution d'image, pixels	
distance focale	2.4 mm
Angle de vue horizontal	130°
Interfaces de gestion	10/100-Base-TX, RJ-45

### **Installation / Alimentation**

Power over Ethernet	IEEE 802.3af IEEE 802.3 at
Alimentation	PoE

### **Classification**

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	AXIS

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.