René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Auf Anfrage

Lecteur à intégrer tLeser-M/EB

N° d'article DC90.0301

Brut CHF / Pce **979.00**

Description

Berührungsloses Zutrittskontrollsystem mit Leseabstand bis 30 mm, intégré dans station extérieure (plus-value, station non comprise).

- pour 2000 transponder
- relais de sortie
- alimentation par le TC:Bus ou alimentation séparée 24 VDC

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	105 mm
hauteur	105 mm
profondeur	26 mm
poids	200 g
type de montage	module encastré
matérial	Acrylique
couleur	noir
classe de protection (IP)	IP44
température d'utilisation	-25 à +55 °C

Fonctions / Affichages

procédé de lecture	MIFARE (13.56 MHz)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

couverture	30 mm
sortie du relais	commutateur, 24 V AC/DC / 2 A

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
tension d'alimentation CC	24 V
Courant d’entrée I(a)	0,1 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	11 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	25 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)

Classification

Catégorie	Lecteurs compacts / à intégrer

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.