



## Vidéo SIP-Gateway AVS2100

Numéro d'article DQ20.6124

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **995.-**

### DESCRIPTION

dim. (lxhxp) 105x90x75 mm, exécution DIN, serveur vidéo et SIP, mémoire pour 250 numéros, intégration de jusqu'à 90 stations intérieures ou extérieures TC:Bus comme appareils VOIP, 340 clients SIP, paramétrage par un Webbrowser, appels de groupe jusqu'à 5 participants

### SPÉCIFICATIONS

| Boîtier et montage                   |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| largeur                              | 105 mm                |
| hauteur                              | 90 mm                 |
| profondeur                           | 75 mm                 |
| largeur dans les unités de partition | 6                     |
| type de montage                      | Montage sur rails DIN |
| matériau                             | plastique             |
| couleur                              | gris                  |
| classe de protection (IP)            | IP20                  |
| température d'utilisation            | 0 à +40 °C            |

| Fonctions / Affichages                 |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Type d'interface                       | TC:Bus / réseau IP     |
| nombre de clients max.                 | 340                    |
| nombre de clients TC:Bus               | 90                     |
| nombre de sonneries de l'appel portier | 250                    |
| nombre de sonneries de l'appel intern  | 200                    |
| nombre des fonctions de gestion        | 10                     |
| affichages de service                  | Oui                    |
| Installation / Alimentation            |                        |
| nombre des clients par groupe d'appel  | 5                      |
| technique d'installation               | système bus            |
| Tension d'alimentation                 | 24 V $\pm$ 8%          |
| Tension d'entrée U (P)                 | 26 VDC (+/- 8%)        |
| Courant d'entrée I(a)                  | 0.1 mA                 |
| Courant d'entrée I(P), au repos        | 200 mA                 |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal      | 250 mA                 |
| type de raccordement                   | bornes de raccordement |
| fils de raccordement                   | dépendant              |
| Classification                         |                        |
| Catégorie                              | IP-Interfaces          |