



Station extérieure apparente PAK06

Numéro d'article DD30.0610

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **628.-**

DESCRIPTION

La PAK est recommandée grâce à ses dimensions étroites pour les entrées exigües. Comme station interphone apparente, elle convient également très bien aux bâtiments qui sont équipés d'un interphone ultérieurement. Avec une profondeur apparente de 16 mm, la PAK ne dépasse que très peu et ne donne pas du tout une impression de lourdeur.

- extrêmement plate en profil d'aluminium éloxé incolore
- hauteur apparente minimale de 16 millimètres seulement
- système win:clip™ pour une fixation invisible
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	104 mm
hauteur	197 mm
profondeur	16 mm
type de montage	apparent
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP34
température d'utilisation	-20 à +50 °C
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Non
type de maniement	bouton de sonnerie
Type de bouton de sonnerie	Métal massif chromé
nombre de touches d'appel	6
nombre de rangées	1
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume de la parole / sensibilité du microphone
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d'entrée I(a)	0.4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	11 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	21 mA
consommation de courant au Min.	11.0 mA
consommation de courant au Max.	19.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès
Famille d'articles	PAK