René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

# Station extérieure ATS5/1R/IP/AP

N° d'article AI05.1026

Brut CHF / Pce **790.00**

## Description

La ligne classique – les stations extérieures de la série ATS se marient aux styles d'architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s'utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. L'état de fonctionnement est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque et boîter apparent en aluminium éloxé
- résistant aux intempéries
- boutons de sonnerie avec plaquettes d'identité (à graver)
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

## Spécifications

**Boîtier et montage**

| | |
|---|---|
| largeur | 130 mm |
| hauteur | 305 mm |
| profondeur | 45 mm |
| type de montage | apparent |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m |
| matérial | aluminium |
| traitement de surface | éloxé |
| couleur | couleur de matériau |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| avec caméra | Non |
| type de maniement | bouton de sonnerie |
| Type de bouton de sonnerie | protégé contre les intempéries; zinc moulé sous pression nickelé |
| nombre de touches d'appel | 5 |
| nombre de rangées | 1 |
| étiquetage | Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore |
| signalisation optique (SIA500) | 3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue) |
| touche de lumière 230 VAC | Non |
| paramètres disponibles | volume de la parole<br>volume de sonnerie |

**Caractéristiques audio**

| | |
|---|---|
| système de communication | TCU4 |

**Installation / Alimentation**

| | |
|---|---|
| technique d'installation | système bus |
| consomation de courant au Min. | 5.0 mA |
| consomation de courant au Max. | 75.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

**Classification**

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | Classic ATS |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.