

sur demande



Station extérieure vidéo à écran tactile VTGOS/ADITV

N° d'article AN55.0010

Prix unit

CHF / Pce **2'598.00**

Description

La station extérieure à écran tactile VTGOS/ADITV permet de gérer et d'afficher jusqu'à 1000 logements, avec plusieurs noms de résidents, numéros d'étage et numéros d'appartement, si nécessaire. 9 logements sont visibles simultanément sur l'écran tactile 7" couleur ; les autres sont facilement accessibles via le champ de recherche textuel ou en faisant défiler la liste. La porte d'entrée peut également être ouverte en saisissant un code. VTGOS/ADITV est la solution idéale pour une interphonie compacte et ultramoderne, y compris dans les bâtiments sans obstacles (selon SIA500/LHand). Il s'agit du modèle qui succède directement à la station extérieure à display ADITV1000.

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- remplaçante au modèle ADITV
- caméra boule avec objectif Pinhole
- écran tactile couleur 800x1280 px
- diagonale d'écran 7" (17.8)
- luminosité 550 cd/m2
- angle de vision extra-large
- verre feuilleté de sécurité IK08,
- port USB pour la sauvegarde des données
- système de communication TCU4 avec affichage d'état

Fonctions:

- sonner, communiquer et ouvrir avec signalisation sur
- l'écran pour constructions sans obstacles (selon SIA500/LHand)
- ouvrir la porte de la maison au moyen d'un PIN
- trouver et modifier un habitant (1000 logements au max.)
- emojis utilisables (pour les enfants d'âge préscolaire)
- économiseur d'écran avec texte au choix

Pour une installation en plein air un toit de protection pluie est recommandé.

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



Boîtier et montage

largeur	175 mm
hauteur	535 mm
type de montage	encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
température d'utilisation	-20 à +70 °C

Fonctions / Affichages

avec caméra	Oui
type de maniement	écran tactile
nombre des habitants enregistrables	1000
étiquetage	Display
signalisation optique (SIA500)	3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue)
touche de lumière 230 VAC	No
fonctions supplémentaires	Ouverture code PIN (3-10 chiffres)
paramètres disponibles	volume de la parole sélection de la sonnerie Luminosité Gestion des habitants

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran tactile, TFT couleur (projected-capacitive-touchscreen-technologie)
résolution de l'écran	800x1280
diagonale de l'écran	7.0 pouce
diagonale de l'écran	17.8 mm
système d'image	PAL couleur
luminosité	550 cd/m²

Caractéristiques audio

système de communication	TCU4
--------------------------	------

Installation / Alimentation

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)

tension d'alimentation CC	25 V
Courant d'entrée I(P), au repos	255 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	450 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant

Classification

Catégorie	Stations extérieures avec fonction d'accès (TC:Bus)
Famille d'articles	..TGOS

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)