



Station extérieure vidéo apparente IRIS01

Numéro d'article DE54.0111

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

2'830.-

DESCRIPTION

La station extérieure apparente IRIS est fraisée en aluminium et brossée verticalement à la main. Le design de l'IRIS est caractérisé par des détails de forme raffinés et d'une surface affinée.

- en aluminium anodé, fraisé dans la masse
- avec caméra grand angle 110°
- fonction jour / nuit
- boutons de sonnerie chromés
- champ d'information et de nom éclairé
- étiquettes de nom sur des feuilles semi-transparentes
- capteur crépusculaire pour l'éclairage

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

hauteur	330 mm
profondeur	27 mm
poids	2160 g
type de montage	apparent

hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	aluminium
traitement de surface	brossé
couleur	couleur de matériau
classe de protection (IP)	IP44
température d'utilisation	-20 à +50 °C
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Non
type de maniement	bouton de sonnerie
Type de bouton de sonnerie	Métal massif chromé
nombre de touches d'appel	1
nombre de rangées	1
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume / sensibilité du microphone
Vidéo -Caractéristiques	
orientation de la caméra	fixe
résolution	1 280x1 024
TVL (lignes de télévision)	800
sensibilité à la lumière	0.50 lux
distance focale	2.0 mm
angle de vue horizontal	110 °
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d'entrée I(a)	0.1 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	103 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	120 mA
consommation de courant au Min.	103.0 mA
consommation de courant au Max.	120.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Stations extérieures sans contrôle d'accès
Famille d'articles	IRIS