



Station extérieure vidéo WS908-2-VIR

Numéro d'article QN37.0202

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

2'832.-

DESCRIPTION

dim. (lxhxp) 122x248x7 mm (enc.) ou 68 mm (app.) surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 2 boutons d'appel et plaquettes d'identité, RJ45/PoE, caméra couleur: 1/2.8", 2 MP/HD, F1.2/2.8 IR, 0.01 lux, angle d'image 110°,

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matériau	plastique
couleur	look aluminium

classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +50 °C
Fonctions / Affichages	
avec caméra	Oui
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
nombre de touches d'appel	2
nombre de rangées	1
étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume / sensibilité du microphone
Vidéo -Caractéristiques	
orientation de la caméra	fixe
résolution	1920x1080
sensibilité à la lumière	0.01 lux
distance focale	2.8 mm (F = 1.2)
angle de vue horizontal	110 °
Caractéristiques audio	
système de communication	Neurokom
Installation / Alimentation	
technique d'installation	technique de réseau
Tension d'alimentation	PoE / Klasse 0
type de raccordement	prise RJ45
fil de raccordement	ethernet
Classification	
Catégorie	Stations