



Station extérieure WS908-1

N° d'article QN36.0101

Brut

CHF / Pce **1'391.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x248x7 mm (enc.) ou 68 mm (app.) surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 1 bouton de sonnerie et plaquette d'identité, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matériau	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

avec caméra	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume sensibilité du microphone

Caractéristiques audio

système de communication	Neurokom
--------------------------	----------

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
Tension d'alimentation	PoE / Klasse 0
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations
-----------	----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.