



Station extérieure WS908-2

N° d'article QN36.0102

Brut CHF/Pce **1'403.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x248x7 mm (enc.) ou 68 mm (app.) surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 2 boutons d'appel et plaquettes d'identité, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
hauteur de montage (bord supérieur)	1.50 m
matérial	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

avec caméra	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
	•

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



28.04.2025

étiquetage	Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes
signalisation optique (SIA500)	no
touche de lumière 230 VAC	Non
paramètres disponibles	volume sensibilité du microphone
Caractéristiques audio	
système de communication	Neurokom
Installation / Alimentation	
technique d'installation	technique de réseau
Tension d'alimentation	PoE / Klasse 0
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet
Classification	
Catégorie	Stations

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

28.04.2025 2 / 2