



Station intérieure TC70

N° d'article: DH70.0000

Brut

CHF / Pce **82.00**

Description

La série 70 de la StandardLine apporte des touches esthétiques avec son design indémodable. L'exécution apparente légèrement biseautée aux surfaces planes mat attire le regard. La ligne est ainsi assortie tant aux bâtiments plus anciens qu'à l'architecture ultra moderne.

- blanc
- exécution apparente
- communication duplex
- 6 touches
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)
- SmartSlot, interface embrochable pour extensions (p. ex. carillon sans fil)

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| largeur | 100 mm |
| hauteur | 180 mm |
| profondeur | 24 mm |
| poids | 193 g |
| type de montage | apparent |
| Convient au format interrupteur CH | couvre les boîtes encastrées gr.I+I |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.60 m |
| matériau | plastique |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|---------------------------|-------------|
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température d'utilisation | -5 à +40 °C |

Fonctions / Affichages

| | |
|--|---|
| vidéo | Non |
| poste à accès direct mains libres | Oui |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| Profil de son | B |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | +24 V ± 8 % |
| Courant d'entrée I(a) | 0.21 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 1.3 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 87 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils (+2 pour sonnerie palière) |

Classification

| | |
|-------|------------------|
| Norme | Standard EN 1811 |
|-------|------------------|

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Type de câble

U72 1x4x0.8
G51 2x2x0.8

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.