René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67



Station intérieure vidéo ALDUP/42 ws

N° d'article IG26.8003

Brut CHF / Pce **2'300.00**

Description

La station intérieure ALDUP attire les regards dans toutes les habitations. Elle affiche également une grande image du visiteur sur un écran 8“.

- alu éloxé incolore
- encastrée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- 2 touches simples (communication et ouverture), 2 touches doubles (image, fonction, vol. sonnerie/parole)
- éléments de commande en plastique (module TC40ws)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d’appel, fonctions de gestion
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	317 mm
hauteur	200 mm
profondeur	5 mm
type de montage	encastré
Convient au format interrupteur CH	Non
matérial	aluminium
traitement de surface	revêtu par poudre

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

classe de protection (IP)	IP30
température d’utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
diagonale de l'écran	8.0 pouce
diagonale de l'écran	20 mm
système d'image	PAL couleur

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	15-25 VDC
Courant d’entrée I(P), au repos	110 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	320 mA
consommation de courant au Min	110.0 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne	MetallicLine
Famille d'articles	ALDUP

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.