René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

# Station intérieure vidéo VTC42/Classic/A

N° d'article IG26.3800

Brut CHF / Pce **1'110.00**

## Description

Le design d'interrupteur à couvercles arrondis est un classique. Le format et le design de cette station interphone, fabriquée en aluminium laqué blanc, sont assortis aux lignes d'interrupteurs suisses courantes en design Classic.

- blanc
- encastrée, prévue pour boîtier Gr. I+I (vertical)
- fixation cachée
- communication duplex, simplex (activable en cas de bruit gênant)
- écran couleur 3.5" (9cm)
- 6 touches en aluminium éloxées incolore et bleu (communication, ouverture, image, fonction, vol. sonnerie/parole)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)

## Spécifications

**Boîtier et montage**

| | |
|---|---|
| largeur | 90 mm |
| hauteur | 150 mm |
| profondeur | 8 mm |
| type de montage | encastré |
| Convient au format interrupteur CH | Grandeur I-I |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| traitement de surface | revêtu par poudre |
| couleur | blanc |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température d’utilisation | 0 à +40 °C |

**Fonctions / Affichages**

| | |
|---|---|
| vidéo | Oui |
| poste à accès direct mains libres | Oui |
| mains libres | Oui |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de la parole<br>volume de sonnerie<br>sélection de la sonnerie<br>Intensité des couleurs<br>Luminosité<br>Sourdine |

**Vidéo -Caractéristiques**

| | |
|---|---|
| type de l'écran | écran couleur LC (TFT-module-couleur) |
| diagonale de l'écran | 3.5 pouce |
| diagonale de l'écran | 90 mm |
| système d'image | PAL couleur |

**Installation / Alimentation**

| | |
|---|---|
| technique d'installation | système bus |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| Courant d’entrée I(a) | 0.06 mA |
| Courant d’entrée I(P), au repos | 14 mA |
| Courant d’entrée I(Pmax), maximal | 120 mA |
| consomation de courant au Min. | 14.0 mA |
| consomation de courant au Max. | 120.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 6 fils (+ 2 pour sonnerie palière ) |

**Classification**

| | |
|---|---|
| Ligne | ClassicLine |
| Famille d'articles | série 40 |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.