

sur demande



Station intérieure vidéo VTC70

N° d'article IG78.1000

Prix unit

CHF / Pce **590.00**

Description

La série 70 de la StandardLine apporte des touches esthétiques avec son design indémodable. L'exécution apparente légèrement biseautée aux surfaces planes mat attire le regard. La ligne est ainsi assortie tant aux bâtiments plus anciens qu'à l'architecture ultra moderne.

- blanc
- exécution apparente
- communication duplex
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 10 touches (6 boutonspoussoirs, 4 touches à effleurement)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 4 appels (entrée 1+2, porte palière et appel interne)
- SmartSlot, interface embrochable pour extensions (p. ex. carillon sans fil)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	209 mm
profondeur	24 mm
poids	267 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies



couleur	blanc
classe de protection (IP)	IP30
température d'utilisation	-5 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Oui
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
Profil de son	B
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de la parole volume de sonnerie sélection de la sonnerie Luminosité Intensité des couleurs contraste Sourdine

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur

Installation / Alimentation

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)

Tension d'alimentation	+24 V $\pm$ 8 %
Courant d'entrée I(a)	0.20 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	1.6 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	110 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fil de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)
Type de câble	G51 4x2x0.8

Classification

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	série 70

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)