René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station intérieure vidéo VTCH50

N° d'article IG72.1000

Brut CHF / Pce **590.00**

Description

Les stations interphone à écouteur permettent de parler plus discrètement et peuvent être plus indiquées pour les personnes âgées, que des stations mains-libres. La VTCH50 affiche une grande image des visiteurs sur un écran couleur 3.5“.

- blanc
- exécution apparente
- dim. (lxhxp) 100x250x28(50) mm (avec écouteur)
- avec écouteur
- écran couleur 3.5“ (9 cm)
- 2 touches (ouverture / fonction d’image, d’éclairage ou de gestion)
- distinction entre 4 appels (p. ex. porte d’entrée et porte palière)
- enclenchement et commutation de l’image entre différentes caméras

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	100 mm
hauteur	250 mm
profondeur	28 mm
poids	410 g
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
hauteur de montage (bord supérieur)	1.60 m
matérial	plastique

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

classe de protection (IP)	IP30
température d’utilisation	0 à +40 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Non
mains libres	Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	320x240
diagonale de l'écran	3.5 pouce
diagonale de l'écran	90 mm
système d'image	PAL couleur

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V ± 8%
Courant d’entrée I(a)	0.2 mA
Courant d’entrée I(P), au repos	4 mA
Courant d’entrée I(Pmax), maximal	90 mA
consomation de courant au Min.	4.0 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne	StandardLine
Famille d'articles	série 50

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.