



Station intérieure vidéo VTCHE30

N° d'article IG71.1100

Brut

CHF / Pce **849.00**

Description

Cette station intérieure vidéo permet d'utiliser un total de 11 fonctions, p. ex. communication interne vers 11 autres stations intérieures.

- blanc
- exécution murale (apparente) ou de table (avec console de table en option)
- dim. (lxhxp) 242x146x26(42) mm (écouteur)
- avec écouteur
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 19 touches (ouverture, lumière, coupure de sonnerie, gestion d'image, 11 fonctions)
- fonctions : communication interne, ouverture automatique de la porte, déviation d'appel, fonctions de gestion
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras
- distinction entre 3 appels (porte d'entrée, porte palière et appel interne)
- réglage du volume (sonnerie et parole)

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	242 mm
hauteur	185 mm
profondeur	42 mm
type de montage	apparent
Convient au format interrupteur CH	couvre les boîtes encastrées gr.I+I
matériau	plastique
couleur	blanc

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Fonctions / Affichages

vidéo	Oui
poste à accès direct mains libres	Non
mains libres	Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
ouvre-porte automatique	Oui
nombre des sonneries d'appel	13
distinction d'appel	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
communication interne	Oui
protégé contre les écoutes	Oui
fonction de gestion d'éclairage	Oui
fonctions de commutation	Oui
lampes de fonction	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
paramètres disponibles	volume de sonnerie sélection de la sonnerie Sourdine Luminosité Intensité des couleurs

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran couleur LC (TFT-module-couleur)
résolution de l'écran	480x234
diagonale de l'écran	2.4 pouce
diagonale de l'écran	60 mm
système d'image	PAL couleur

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 VDC ± 8%
Courant d'entrée I(a)	0.4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	4.4 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	133 mA

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

type de raccordement

bornes de raccordement

fils de raccordement

6 fils (+ 2 pour sonnerie palière)

Classification

Ligne

ModulLine

Famille d'articles

série 30

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.