René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station principale à encastrer WS935-15

N° d'article QN33.0151

Brut CHF / Pce **1'428.00**

Description

dim. (lxhxp) 120x280x3 mm, pour montage encastré (requiert boîtier enc. UPK10), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 10 touches de chiffre, 10 touches de fonction, display à 16 caractères / 4 lignes, RJ45/PoE

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	120 mm
hauteur	280 mm
profondeur	3 mm
type de montage	encastré
matérial	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
protection contre le vandalisme	Oui
résistant aux chocs	Non
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

mains libres	Oui
avec col-de-cygne	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
nombre de canaux	8999
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui
Fonction appel simple	Oui
Fonction appel de groupe	Oui
arrêt automatique d'appel	Oui
déviation d'appel	Oui
fonctions de commutation	Oui
signalisation au niveau de l'appareil	acoustique et optique
lampes de fonction	Oui

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	module d'écran LC

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
alimentation	Power over LAN
type de raccordement	prise RJ45
fils de raccordement	ethernet

Classification

Catégorie	Stations

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.