René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

# Téléphone de table vidéo VTCH50/TI

N° d'article IG72.2000

Brut CHF / Pce **788.00**

## Description

La VTCH50/TI convient grâce à ses propriétés à une utilisation à la réception : est possible d'avoir une conversation même dans un milieu bruyant, l'écouteur permet une communication discrète. Elle affiche une grande image des visiteurs sur l'écran couleur 3.5".

- blanc
- console de table inclinée adaptée en acier fin
- avec écouteur
- écran couleur 3.5" (9 cm)
- 2 touches (ouverture / fonction d'image, d'éclairage ou de gestion)
- distinction entre 4 appels (p. ex. porte d'entrée et porte palière)
- enclenchement et commutation de l'image entre différentes caméras

## Spécifications

**Boîtier et montage**

| | |
|---|---|
| largeur | 100 mm |
| hauteur | 250 mm |
| profondeur | 182 mm |
| poids | 410 g |
| type de montage | appareil de table |
| Convient au format interrupteur CH | Non |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.60 m |
| matériel | plastique |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température d’utilisation | 0 à +40 °C |

**Fonctions / Affichages**

| | |
|---|---|
| vidéo | Oui |
| poste à accès direct mains libres | Non |
| mains libres | Non |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
| ouvre-porte automatique | Oui |
| nombre des sonneries d'appel | 13 |
| distinction d'appel | Oui |
| arrêt automatique d'appel | Oui |
| déviation d'appel | Oui |
| communication interne | Oui |
| protégé contre les écoutes | Oui |
| fonction de gestion d'éclairage | Oui |
| fonctions de commutation | Oui |
| lampes de fonction | Oui |
| signalisation au niveau de l'appareil | acoustique et optique |
| paramètres disponibles | volume de sonnerie<br>Luminosité<br>contraste<br>Sourdine |

**Vidéo -Caractéristiques**

| | |
|---|---|
| type de l'écran | écran couleur LC (TFT-module-couleur) |
| résolution de l'écran | 320x240 |
| diagonale de l'écran | 3.5 pouce |
| diagonale de l'écran | 90 mm |
| système d'image | PAL couleur |

**Installation / Alimentation**

| | |
|---|---|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | 15 - 25 VDC |
| Courant d’entrée I(a) | 0.2 mA |
| Courant d’entrée I(P), au repos | 4 mA |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

| | |
|---|---|
| consomation de courant au Min. | 4.0 mA |
| consomation de courant au Max. | 90.0 mA |
| type de raccordement | fiche RJ45 |
| fils de raccordement | 6 fils (+ 2 pour sonnerie palière ) |
| longueur de câble | 2 m |

**Classification**

| | |
|---|---|
| Ligne | StandardLine |
| Famille d'articles | série 50 |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.