



AES-5SF0036M0A

Artikelnummer: 221517



1/3" Mini Dome, Fix, klar 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD

Objektiv F2,0/3,6mm

Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien

Automatische Shutterregelung

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse

Klare PC-Kuppel, 57mm

Einfache Montage im Innenbereich

Für Deckeneinbau

Vandalismusgeschützte Ausführung

Spezifikationen

Serie	eneo COAXIZE
Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD II Interline Transfer
System	Electronic Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,2,50 IRE
Low Speed Shutter	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

AES-5SF0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Tag-/Nacht-Modus	automatisch
Weißabgleich	ATW
Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Horizontale Auflösung	960 TVL
Synchronisation	intern
Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Digital Zoom	nein
MOD (Mininum Object Distance)	0,1 m
Bildwinkel horizontal	68°
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel
Videonorm	PAL
Funktionen:	
Bewegungsmelder	nein
e-PTZ Unterstützung	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), Composite (FBAS) ,Anschlusskabel ca.25cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	58,5x88
Gewicht	200 g
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	1,2W
Montageart	Deckeneinbau
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja

AES-5SF0036M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Befestigungsbeipack

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
225135	MAM-5MM2001M0A	Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

