



## MEB-64V2812M0A

ID d'article: 218355

Caméra HD 1/2,7", jour&amp;nuit, 2560x1440, infrarouge, 2,8-12 mm, 12VDC, IP66

Caméra 1/2.7" capteur progressif scan CMOS	2D-/3D-DNR (réduction de bruits)
Résolution max. 2560x1440	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog
Sélection possible entre HD-TVI, AHD et Composite	Fonction LDC (correction de la distorsion de l'objectif)
Objectif à focale variable 2,8 à 12 mm jour/nuit	Caisson compact pour installation extérieure IP66
Filtre à coupure IR pivotable	OSD Menu control and signal switching only possible via UTC protocol and separate control unit(e.g. DVR)

## Spécifications

Caméra:		Fonctions:	
Type de caméra	Bullet	Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Dimension du capteur	1/2,7"	<b>Interfaces / Entrées / Sorties:</b>	
Résolution (pixel)	2560x1440, 960x576	Sorties vidéo	HD-TVI, AHD, composite
Capteur	CMOS, SC5035	Connexions externes	vidéo (BNC), entrée alimentation 12VDC
Système	True Day&Night	Entrées alarmes	non
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux, par F1,6, 50 IRE	Sorties alarme	non
Low speed shutter	non	Interfaces de commande	Coaxitron (HD Protocol)
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25-1/50.000sec.	Protocoles de interface de commande	UTC (HD signal format)
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/50000sec Sek.	<b>Généralités:</b>	
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Série	eneo COAXIZE
Fonction "Flickerless"	oui	Dimensions (hxlxp)	82x81x239mm
Correction de contre-jour	non	Illumination	infrarouge, 24x DEL, IR
Commutation jour/nuit	automatique, jour, nuit	Portée d'illumination	env. 20m
Filtre IR	commutable	Couleur (caisson)	blanc
Balance des blancs	automatique	Caisson	extérieur
Rapport signal-bruit	50dB	Matériau	aluminium
<b>Vidéo:</b>		Poids	600g
Norme vidéo	PAL/NTSC	Chauffage	non
Format du signal	Composite (FBAS), HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP	Fixation murale intégrée	oui
Taux image	25/30fps @ 1440p	Consommation	4,5W
Synchronisation	interne	Ventilateur	non
<b>Objectif:</b>		Mode de montage	montage mural, montage plafond
Type de l'objectif	focale variable	Chauffage vitre	non
Facteur de zoom	4x	Indice de protection	IP66
Focale	2,8 - 12 mm	Conduite de câble cachée	oui
Zoom numérique	non	Toit	oui
Distance objet minimale (MOD)	0,2 m	Alimentation	12VDC
Ouverture (F)	F1,6	Gamme de température (fonctionnement)	-20°C à +50°C
Commande de l'iris	DC	Affichage de texte	disponible
Angle d'image vertical	26,5 - 13 °	Anti-vandalisme	non
Angle d'image horizontal	94 - 53 °	<b>Contenu de la livraison:</b>	
<b>Fonctions:</b>		Contenu de la livraison	modes d'emploi, kit de fixation
Détecteur de mouvements	non	<b>Notes:</b>	
Langages du menu	allemand, anglais, français, italien, espagnol, turc, hollandais, portugais, polonais, chinois, russe	Remarque	OSD menu control and parameter setup is only possible via coax protocol (UTC); detailed instructions on the corresponding protocols can be found in the operating instructions manuals.
Domaine protégé	non		
Fonction miroir	miroir, V flip, rotation		

## Produits apparentés



PS12DC-11 | Réf.: 218653



AK-8 | Réf.: 219057

## Recommandation de produits



TVA-1201TRA| Réf.: 212984



TVA-1201TRP| Réf.: 212985



MAM-5ME1001MTA| Réf.: 217344



MAM-5MM1001MOA| Réf.: 220299



MAM-6ME1012MTA| Réf.: 219643

**KO(H)** René Koch AG, CH-8804 Au, [www.kochag.ch](http://www.kochag.ch)



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

