



IAR-7SH1024MMF

Artikelnummer: 220211

Gigabit Switch, Managed, L2 350W, 4x SFP 1G, 24x PoE, 1000 Mbps, 19", 1HE, Lüfterlos

Hauptmerkmale

Managed L2 Switch, Lüfterlos	PoE Switch, Wand- oder Rack Montage
4x SFP Gigabit Uplink Ports	24x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at
Bis zu 30W per Port, gesamt ≤350W	Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms
ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard	Web-Konfiguration, Web-Management
VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table	Port-Spiegelung, Passwortschutz
Temperaturbereich -10° C ~ +50° C	Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Multicast-fähig	ja
Funktionen:	
Port mirror	ja
QoS	ja
SNMP	ja
Netzwerk:	
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	41,7 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	56 Gbps
VLAN	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	24x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP

IAR-7SH1024MMF

Fortsetzung Spezifikationen

Optischer Anschluss	SFP Port
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	44,5x442x320mm
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	Rackmontage
Gerätetyp	Layer2 Switch
Gewicht	6,5kg
Leistungsaufnahme	380W
Lüfter	nein
Management	ja
Montage	19" Rackeinbau
PoE Budget (gesamt)	350 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Einbauwinkel
Hinweise:	
Einsatzumgebung	innen
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1X, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

IAR-7SH1024MMF

Verfügbares Zubehör

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	216477 / SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
	216478 / SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
	216479 / SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
	216566 / SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
	218758 / SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
	219525 / RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~ +70°C

Ihr Ansprechpartner



René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 Tel.: 044 782 60 00
 Fax: 044 782 60 01
 E-Mail: cctv@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch