



IAR-7SH1024MMF

ID d'article: 220211

Gigabit Switch, géré, L2 350W, 4x SFP 1G, 24x PoE, 1000 Mbps, 19", 1U, sans fan

Caractéristiques principales

Switch PoE, montage mural ou rack

24x ports PoE 10/100/1000, IEEE 802.3af/at

Redondance Fast Ring, reconfiguration < 20 ms

Switch L2 géré, sans fan

VLAN, PoE management, MAC address table

Gamme de température : -10°C ~ +50°C

Ports Gigabit liaison montante : 4x SFP

Jusqu'à 30W par port, max. 350W au total

Protection anti-décharge électrostatique IEC61000-4-5 standard

Configuration Web / Management Web

Miroir de port, protégé par mot de passe

Support du montage sur rack fournis

Spécifications

Multicast capable	oui
Fonctions:	
Port mirror	oui
QoS	oui
SNMP	oui
Réseau:	
Internal switching capacity (Mpps)	41,7Mpps
Internal switching capacity (Gbit/s)	56Gbps
VLAN	oui
Interfaces / Entrées / Sorties:	
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	24x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP






IAR-7SH1024MMF

Autres spécifications

Connexion optique	SFP Port
Généralités:	
Dimensions (hxlxp)	44,5x442x320mm
Nombre ports PoE	24
Type switch	Switch layer2
Poids	6,5kg
Consommation	380W
Ventilateur	non
Gestion	oui
Montage	rack 19"
PoE Power	350 W
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3at
Alimentation	100~240VAC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Contenu de la livraison:	
Contenu de la livraison	mode d'emploi, câble d'alimentation, angle de montage 19" rack
Notes:	
Application	intérieur
Ethernet Standards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1X, IEC61000-4-2, IEC61000-4-5

IAR-7SH1024MMF

Accessoires disponibles

Image	Article N°. / Description	Description
	216477 / SFP-1310S40	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216478 / SFP-1310M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, connecteur Duplex LC, -40°C ~ +75°C
	216479 / SFP-0850M10	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	216566 / SFP-1310S10	Module SFP, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, connecteur Duplex LC, 0°C ~ +70°C
	218758 / SFP-0850M40	Module SFP, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Connecteur, -40° ~ +70°C
	219525 / RJT-1000SFP	RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~ +70°C

Votre interlocuteur



René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 Tel.: 044 782 60 00
 Fax: 044 782 60 01
 E-Mail: cctv@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch