

## Fixation au plafond AXIS T91B51

Fixation au plafond pour dômes PTZ et fixes

La fixation au plafond AXIS T91B51, destinée à une installation en extérieur ou en intérieur, est idéale quand une caméra dôme PTZ ou fixe doit être installée sur un plafond bas ou une avancée de toit. Si une longueur supplémentaire est nécessaire, deux tuyaux d'extension en option de 30 cm (12 po) et 100 cm (39 po) sont disponibles. La fixation au plafond est conçue pour pivoter sans se briser en cas de choc avec un élévateur ou un véhicule haut. Elle peut également être installée sur des plafonds inclinés grâce à une rotule qui permet de maintenir la verticalité de la caméra.

- > Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- > Installation robuste et sûre
- > Supports destinés aux dômes PTZ et dômes fixes Axis avec un filetage de 1,5" NPS
- > Longueur adaptable jusqu'à 5 m (197 po) avec des tuyaux d'extension
- > Rotule avec angle de rotation de  $\pm 45^\circ$



## Fixation au plafond AXIS T91B51

Général		Angle de rotation $\pm 45^\circ$	
<b>Produits pris en charge</b>	Série AXIS P55/P56/Q60/Q61 (Kit de suspension AXIS T94A01D nécessaire) Série AXIS M50 (support de caméra 1,5" NPS AXIS T91A05 nécessaire) Série AXIS P33 (Kit de suspension AXIS P33 nécessaire) Série AXIS P32/Q35 (Kit de suspension AXIS T94K01D/T94M01D nécessaire) AXIS M3004-V/M3005-V (Kit de suspension AXIS T94B01D nécessaire) AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV (Kit de suspension AXIS T94F01D nécessaire) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (Kit de suspension AXIS T94F02D nécessaire) AXIS P3707-PE (Kit de suspension AXIS T94M02D nécessaire) AXIS Q3709-PVE (Kit de suspension AXIS T94A01D nécessaire) Caméras fixes Axis (support de caméra 1,5" NPS AXIS T91A05 nécessaire)	<b>Pose de câbles</b>	Côté : perforation pour conduit de câble 3/4" Arrière : perforation pour conduit de câble 3/4"
<b>Boîtier</b>	Aluminium laqué Epoxy conforme aux normes NEMA 4X* et IK10 *Protection contre la corrosion	<b>Homologations</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X* *Protection contre la corrosion
<b>Environnement</b>	Intérieur Extérieur	<b>Dimensions</b>	Longueur : 104 mm (4 po)
<b>Charge maximale</b>	10 kg (22 lb)	<b>Poids</b>	1,2 kg (2,6 lb)
		<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation
		<b>Accessoires en option</b>	Tuyau d'extension 30 cm (12 po) AXIS T91B52 Tuyau d'extension 100 cm (40 po) AXIS T91B52 Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
		<b>Garantie</b>	Garantie 3 ans d'AXIS : voir <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
		Responsabilité environnementale : <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	