

Montage mural AXIS T91H61

Connexion rapide et gain d'espace

Conçu pour les caméras à dôme fixe, le support mural AXIS T91H61 peut accueillir et protéger des accessoires en toute sécurité dans le système de fixation. Procédez rapidement et facilement aux connexions à l'alimentation et aux données via le câble et la connexion RJ45 intégrés. Conçu pour résister aux chocs et aux intempéries, ce support convient à tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il peut être monté sur des poteaux et des angles à l'aide des accessoires en option.

- > Espace pour les périphériques de connectivité, les injecteurs (non fournis) et l'entretien
- > Protection contre les impacts, la pluie, la poussière et la corrosion
- > Câble RJ45 intégré avec connecteur



Montage mural AXIS T91H61

Général

Produits pris en charge Tous les kits de suspension des caméras avec un filetage 1,5", tels que :
 Caméras AXIS P32-VE (kit de suspension propre à la caméra)
 Caméras AXIS P33-VE (kit de suspension propre à la caméra)
 Caméras AXIS Q35-VE (kit de suspension propre à la caméra)
 Caméras AXIS q36-VE (kit de suspension propre à la caméra)
 Caméra AXIS P3707-PE (kit de suspension propre à la caméra)
 Découvrez la liste complète des caméras compatibles sur :
<http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector>

Boîtier Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué
 Couleur : blanc NCS S 1002-B

Dimensions 185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 po)

Poids 3,9 kg (8,6 lb)

Charge maximale 30 kg (66 lb)

Pose de câbles Arrière : perforation pour câble
 Bas : entrée de conduit 3/4 po x 2

Environnement Intérieur
 Extérieur

Homologations IEC/EN/UL 60950-1
 IEC/EN/UL 60950-22
 EN 50581
 IEC/EN 60529 IP66
 NEMA 250 Type 4X
 IEC 62262 IK10
 IEC 60068-2-6 (Sinusoïdal)
 IEC 60068-2-27 (Choc)
 UL 50E
 MIL-STD 810G 509.5

Accessoires fournis Guide d'installation
 Câble Ethernet avec connecteurs RJ45 mâle-mâle (avec joint C M20)
 Joints en mousse et sangle en silicone (préinstallés)
 Frettes de câbles

Accessoires en option Injecteur AXIS T8120 15 W 1 port
 Injecteur AXIS T81B22 DC 30 W 1 port^a
 Injecteur AXIS T8133 30 W^a
 Périphérique d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8642
 Fixation pour poteau AXIS T91A57
 Fixation angulaire AXIS T91A64
 Adaptateurs de conduit AXIS ACI
 Coupleur de câble réseau mince
 Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez www.axis.com

Garantie Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty

a. *Injecteur non fourni*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility