



IPD-72M2713MAA

Artikelnummer: 232573



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild

Fix Dome Gehäuse (Metall), IP67

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC/24VAC

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Serie	eneo AN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPD-72M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux
Lichtempfindlichkeit	40IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	nein
Lüfter	ja
Drehbereich	+/-173°
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	11W , 12VDC, 12W, 24VAC, 9W, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Kameraform	Dome
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m

IPD-72M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Gewicht	1kg
Hersteller-Nummer	232573

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOMES-1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOMES-WB1+DOMES/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOMES/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOMES/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211125	CUS-SL-F	Aufpreis Sonderlackierung Fix-Dome in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 E-Mail: vss@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch

