



IND-42M2808M0A

Artikelnummer: 233796



Mini Netzwerk Dome Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI 2,8-8mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor, 2 MP/60fps
-
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
-
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
-
- Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-8mm
-
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
-
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
-

-
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
-
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
-
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
-
- Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
-
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af
-
- IR-LED Beleuchtung, IP66 und Vandalismus geschützt IK10
-

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	115x91,6mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps

IND-42M2808M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR, DOL-WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 8 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	2,8x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	107 - 45°
Bildwinkel vertikal	55 - 26°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	350 °
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Audio Detektion, Eindringen (Intrusion), Erkennung Menschenmengen, Gesichts Detektion, Gesichtserkennung, Heatmapping, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Kennzeichen Detektion , Kennzeichenerkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Trip wire Detektion (Stolperdraht), Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Warteschlangenmanagement
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	7W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

IND-42M2808M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Kameraform	Dome
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio
Fernzugriff	Web Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	480g
Hersteller-Nummer	233796

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234753	AK-22	Kamera Anschlussbox für Mini Dome IND-42M2808M0A Wand- oder Deckenmontage
234754	AK-23	Kamera Anschlussbox für Mini Dome IND-42M2808M0A für Halter Dome-WB6/Dome-CH6
235339	AK-24	Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
234756	DOME-CH6	Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und Wandhalter DOME-WB6
234755	DOME-WB6	Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und Deckenrohr DOME-CH6
234757	DOME-WB7	Wandhalter für Mini Dome IND-42M2808M0A
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
236198	IPC Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
235340	WB-24	Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

IND-42M2808M0A

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG
Seestr. 241
8804 Au/Wädenswil
CH
E-Mail: vss@kochag.ch
Web: www.kochag.ch

